

Общество с ограниченной ответственностью «ТД ФЭЗ»

Тел.: (495) 921-18-48
Факс: (495) 221- 80 -10
E-mail: office@tdfez.ru

Почтовый адрес: 141190, РФ,
Московская область,
г. Фрязино, Заводской
проезд д.3, офис 25



Кровельный герметик ТУТАН – это постоянно пластичный битумно-каучуковый герметик предназначен для кровельных и других работ с битумом.

Производитель – Selena (Польша).



Технические данные:

| | |
|----------------------------------|---|
| Консистенция | однородная пластичная масса |
| Плотность | 1,23 гр/см ³ (+/- 0,05) |
| Вязкость (NF Т 60-119 при +25°С) | 230-280 1/10 мм |
| Устойчивость к старению | правильно созданный и постоянно защищенный шов, находящийся в соответствующих условиях – устойчив к старению и влиянию атмосферы. |
| Температура применения | от -10°С до +35°С |
| Доступные цвета | черный |
| Прилипание пыли | пороговое |
| Воспламеняемость | огнеопасный |
| Термоустойчивость | -50°С ÷ +90°С |
| Устойчивость к УФ лучам | Абсолютно устойчив |

Упаковка:

Картонная коробка.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Количество в упаковке шт. | 12 |
| Размер упаковки Д x Ш x В мм. | 165 x 210 x 240 |
| Объем упаковки м ³ | 0,008 |
| Вес 1 изделия кг. / объем мл. | 0,35 / 310 |
| Вес упаковки нетто / брутто кг. | 4,3 / 4,5 |