

**Общество с ограниченной ответственностью «ТД ФЭЗ»**

Тел.: (495) 921-18-48  
Факс: (495) 221- 80 -10  
E-mail: [office@tdfez.ru](mailto:office@tdfez.ru)

Почтовый адрес: 141190, РФ,  
Московская область,  
г. Фрязино, Заводской  
проезд д.3, офис 25



Нейтральный герметик ТУТАН – это готовый к использованию, однокомпонентный, низко модульный силиконовый герметик, который отверждается под воздействием влажности воздуха, образуя плотный, долговечный и эластичный шов.  
Производитель – Selena (Польша).



**Технические данные:**

<b>До отверждения</b>	
Консистенция	однородная паста
Система отверждения	нейтральная (оксим)
Плотность	1,00 гр/см <sup>3</sup>
Образование пленки	от 5 до 15 мин.
Время отверждения	3мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Температура применения	+5°C ÷ +40°C (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
<b>После отверждения</b>	
Модуль 100% удлинения	0,3 МПа ISO 8339
Удлинение на разрыв	200% ISO 8339
Сила растяжения на разрыв	0,5 МПа
Эластичное восстановление	~ 95%
Способность к движению	± 20%
Твердость по Шору А	18
Термоустойчивость	-40°C ÷ +120°C

**Упаковка:**

Картонная коробка.

Количество в упаковке шт.	12
Размер упаковки Д x Ш x В мм.	165 x 210 x 240
Объем упаковки м <sup>3</sup>	0,008
Вес 1 изделия кг. / объем мл.	0,35 / 310
Вес упаковки нетто / брутто кг.	4,3 / 4,5